

Metalom oklopljeni i plinom SF₆ izolirani KOMPAKTNI SKLOPNI MODULI

Seriya KSMV 24

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Modularni dizajn
- Gašenje električnog luka u vakuumskim komorama
- Neosjetljivost na utjecaj okoline
- Ekološka podobnost
- Jednostavna i brza montaža na terenu
- LSC2A



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Povećana sigurnost i pouzdanost
- Potreban vrlo mali prostor
- Fleksibilna rješenja primjerena zahtjevima korisnika
- Bez eksploatacijskog održavanja
- Niski ukupni troškovi tijekom cijelog životnog vijeka (>30 g.)

KONČAR
APARATI I POSTROJENJA

Metalom oklopljeni i plinom SF₆ izolirani KOMPAKTNI SKLOPNI MODULI

Serija KSMA 24, KSMA 38

KONČAR može ponuditi najbolja rješenja temeljena na više od 40 godina iskustva u dizajniranju, proizvodnji i održavanju plinom izoliranih postrojenja. Kompaktni sklopni moduli serije KSMV proizvode se kao tropska postrojenja za nazivne napone do 24 kV, te su namijenjeni za unutarnju ugradnju u skladu s normom IEC 62271-200.

TEHNIČKI PODACI		
Nazivni napon	kV	24
Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon 1,2/50 μs		
- između faza i prema zemlji	kV	125
- na rastavnom razmaku	kV	145
Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije 50 Hz/1min		
- između faza i prema zemlji	kV	50
- na rastavnom razmaku	kV	60
Maksimalna nazivna struja		
- pojedino polje	A	630
- sabirnički sustav	A	2500
Nazivna frekvencija	Hz	50
Nazivna prekidna struja kratkog spoja do...	kA	25
Nazivna podnosiva udarna struja	kA	62,5
Nazivno trajanje kratkog spoja	s	3
Klasa		E2, M2
Pogonski mehanizam		Motorno-opružni
Masa	kg	440 - 535
Primijenjeni standardi		IEC 62271-200



KONČAR – Aparati i postrojenja d.o.o.
Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 80 000
Fax: +385 1 23 31 058
e-mail: prodaja@koncar-ap.hr
<https://koncar.hr/hr/koncar-aparati-i-postrojenja>

KONČAR
APARATI I POSTROJENJA

